



OKS 2200

Защита от коррозии на водной основе, без ЛОВ



Описание

OKS 2200 – это временная, удаляемая защита от коррозии для всех чистых металлических поверхностей, для длительной транспортировки и хранения при таких влияниях окружающей среды, как влажность, солесодержащая атмосфера, температурные колебания или промышленная атмосфера.

Области применения

- Защита от коррозии металлических заготовок и запчастей во время транспортировки и хранения
- Промежуточное хранение форм, машин и инструментов для производства и технического обслуживания

Отрасли

- Бумажная и упаковочная промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- установки и машиностроение
- Железнодорожное оборудование
- Металлургическая промышленность
- Химическая промышленность
- Коммунальная техника
- Стекольная и литейная промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Логистика

Преимущества и польза

- Экологичный продукт без растворителей на водной основе
- Благоприятен для рабочего места и не вредит здоровью, т.к. при обработке не возникают эмиссии (пары) улетучивающихся органических соединений
- Возможна настройка толщины слоя для оптимальной защиты от коррозии благодаря разведению в воде
- При покрытии деталей массового производства возможен подогрев деталей для быстрой сушки
- Прочная, сухая восковая пленка
- Легко удаляется горячей водой и очистителем на водной основе, например, OKS 2650
- Хорошая адгезия на металлических поверхностях
- Нейтральность по отношению к большинству пластмасс и лаков

Указания по применению

Нанесение на обезжиренные поверхности с металлическим блеском. Для быстрой сушки мелкие детали можно подогреть до макс. 100°C. Сушка может быть ускорена с помощью горячего воздуха. Нанесение равномерной тонкой пленки достигается предпочтительно путем погружения, распыления, а в некоторых случаях даже с помощью кисти. Не допускать излишек. Время высыхания в соответствии со следующими техническими параметрами. Защищать упаковку от мороза. Перед применением хорошо размешать/встряхнуть.

Поставляемая упаковка

- 1 | Бутылка
- 5 | Канистра
- 25 | Канистра

OKS 2200

Защита от коррозии на водной основе, без ЛОВ

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Растворитель				Вода
Твердые смазочные вещества				Синтетический воск
Присадки				Надежная защита от коррозии
Прикладные технические параметры				
Нижняя рабочая температура			°C	-40
Верхняя рабочая температура			°C	70
Максимальная рабочая температура		Диапазон плавления воска	°C	100
Оптимальная толщина слоя			мкм	> 30
Покрытие поверхности			м ² /л	6
Температура обработки			°C	5-60
Время высыхания		20°C	мин	60
Время высыхания		50°C	мин	30
Время высыхания		100°C	мин	5
Цвет				светлый цвет
Плотность (при 20°C)	DIN 51 757		г/см ³	0,963
Испытание распылением соляного тумана	DIN EN ISO 9227	Толщина слоя > 30 мкм	ч	> 1.000
Специфические для продукции данные				
Разведение				с водой, макс. 2:1

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🌐 www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.