


OKS 479

Высокотемпературная консистентная смазка для техники пищевой промышленности



Описание

OKS 479 представляет собой полностью синтетическую консистентную смазку для техники пищевой промышленности для смазки подшипников качения и скольжения, а также других элементов машин при повышенных температурах.

Области применения

- Смазка подшипников качения и скольжения, сочленений, линейных приводов, направляющих
- Смазка арматур, уплотнений, формованных изделий и элементов из резино-эластических материалов в области горячей и холодной воды

Отрасли

- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность
- установки и машиностроение
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Стекольная и литейная промышленность
- Металлургическая промышленность
- Железнодорожное оборудование
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Логистика
- Коммунальная техника

Преимущества и польза

- Регистрация NSF H1
- Универсальное применение благодаря хорошим свойствам при высоких температурах, долговременное действие, хорошая адгезионная способность на металлических поверхностях
- Устойчивость к холодной и горячей воде, водяному пару, а также водно-щелочным и кислотным дезинфицирующим и чистящим средствам
- Высокая стойкость к окислению и старению

Указания по применению

Для оптимального действия тщательно очистить место смазки. Перед первоначальной заправкой удалить антикоррозионное средство. Заполнить подшипники так, чтобы все функциональные поверхности обязательно покрывались консистентной смазкой. Нормальные подшипники заполнить примерно до 1/3 свободной внутренней полости подшипника. Медленно вращающиеся подшипники (величина DN < 50.000) и их корпуса заполнить полностью. Соблюдать указания изготовителя подшипника и машины, если они имеются. Добавление смазки с помощью смазочного шприца через смазочный ниппель или автоматические смазочные системы. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Если нет возможности отвода старой консистентной смазки, ограничить количество консистентной смазки, чтобы предотвратить избыточную смазку подшипника. В случае длительных интервалов добавления смазки стремиться к полной замене консистентной смазки. Внимание: Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

OKS 479

Высокотемпературная консистентная смазка для техники пищевой промышленности

Поставляемая упаковка

- 400 ml Картридж
- 5 kg Бак
- 1 kg Банка
- 25 kg Бак

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Полиальфаолефин
Сгуститель				Комплексное алюминиевое мыло
Прикладные технические параметры				
Маркировка	аналогично DIN 51 502	DIN 51 825		КРНС1К-30
Вязкость при (40°C)	DIN 51 562-1	Основное масло	мм ² /с	360
Вязкость при (100°C)	DIN 51 562-1	Основное масло	мм ² /с	37
Температура каплепадения	DIN ISO 2176		°C	> 230
Консистенция	DIN 51 818	DIN ISO 2137	Класс NLGI	1
Пенетрация перемешанных пластичных смазок	DIN ISO 2137	60DH	0,1 мм	310-340
Нижняя рабочая температура	DIN 51 805	≤ 1.400 гПа	°C	-35
Верхняя рабочая температура	DIN 51 821-2	F50 (A/1500/6000), > 100 ч	°C	120
Цвет				бежевый цвет
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см ³	0,91
Водостойкость	DIN 51 807-1	3 ч/90°C	Степень 0-3	1-90
Величина DN (dm x n)			мм/мин	500.000
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине	DIN 51 350-4		Н	2.200
SKF-EMCOR	DIN 51 802	7 дней, дистиллированная вода	Степень корр.	1
Допуск				
Разрешение для техники пищевой промышленности				NSF H1, Reg.-Nr. 135675

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🏠 www.oks-germany.com

a brand of
FREUDENBERG

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.